



DFA visszamosható lemezes szűrők

Kézi és automatikus visszamosó lemezes előszűrőink ideálisak lakossági alkalmazásokhoz, mint például padlófűtési rendszerek, vízmelegítők, mosógépek, kútvízrendszerek és lakossági öntözőrendszerekhez.

Előszűrőink 50 mikronos finomsággal távolítják el a szennyeződések a vízből, és 30%-kal hatékonyabbak a hagyományos szűrőkhöz képest, köszönhetően a felülre szerelt szűrőháznak. A beépített visszacsapó szelep megakadályozza a víz visszafolyását.

Jellemzők

- Megnövelt visszamosási sebesség - akár 30%-kal hatékonyabb szűrés!
- Felülre szerelt szűrőház a jobb üledékeltávolítás érdekében!
- Az előszűrő 360°-ban elforgatható, így a nehezen elérhető telepítésekhez és kis helyekre is alkalmas!
- Opcionális védő funkció a szivárgások megelőzésére!
- Kiváló minőség versenyképes áron!



Technikai paraméterek

Model	DFA-34M	DFA-34A	DFA-1A
Típus	Manual	Automatic	Automatic
Szűrés finomsága	50 µm	50 µm	50 µm
Víznyomás	6 bar	6 bar	6 bar
Víz hőmérséklet	5–50°C	5–50°C	5–50°C
Átfolyás	1,5 m ³ /h	1,5 m ³ /h	2,5 m ³ /h
Bemenet / kimenet	3/4"	3/4"	1"
Lefolyó átmérője	16.5 mm	16.5 mm	20 mm

A tökéletesen lágy
víz forrása